

ASW

ASW

COMPUERTAS DE CORREDERA DE CHAPA DE ACERO PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS RECTANGULARES

Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire

- Tamaños nominales desde 225 × 75 hasta 1225 × 325 mm
- Marco perimetral en ángulo

Aplicación

Aplicación

- Compuerta de corredera Serie ASW para impulsión y retorno de aire
- Tramos regulables para equilibrado de caudal de aire
- Estabilizadores de flujo de aire para crear una impulsión de aire homogénea.
- Para instalación en conducto rectangular

Tamaños nominales

- Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Altura nominal: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Aplicación

- Compuerta de corredera Serie ASW para impulsión y retorno de aire
- Tramos regulables para equilibrado de caudal de aire
- Estabilizadores de flujo de aire para crear una impulsión de aire homogénea.
- Para instalación en conducto rectangular

Tamaños nominales

- Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Altura nominal: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Descripción

Partes y características

- Marco en ángulo
- Compuerta de corredera para regulación del caudal de aire
- Estabilizadores de flujo de aire en la compuerta de corredera para realizar una impulsión de aire homogénea.

Características constructivas

- Marco perimetral en ángulo sin taladrar

Materiales y acabados

- Marco perimetral en ángulo y compuerta de corredera de chapa de acero
- Marco perimetral en ángulo y compuerta de corredera, color negro RAL 9005 con tratamiento por electro-inmersión

Mantenimiento

- No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
- Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022

Partes y características

- Marco en ángulo
- Compuerta de corredera para regulación del caudal de aire
- Estabilizadores de flujo de aire en la compuerta de corredera para realizar una impulsión de aire homogénea.

Características constructivas

- Marco perimetral en ángulo sin taladrar

Materiales y acabados

- Marco perimetral en ángulo y compuerta de corredera de chapa de acero
- Marco perimetral en ángulo y compuerta de corredera, color negro RAL 9005 con tratamiento por electro-inmersión

Mantenimiento

- No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
- Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022