TROX® TECHNIK
The art of handling air

AGS/825×225

# AGS

## REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS HORIZONTALES

Rejilla de ventilación con lamas en ángulo

- Tamaños nominales 225 × 125 – 1225 × 525 mm
- Rango de caudales de aire 4 – 535 l/s o 14 – 1926 m³/h
- Rejilla de aluminio en color natural anodizado
- Marco frontal anchura 30 mm
- Taladros avellanados

Equipamiento opcional y accesorios

- Rejilla frontal en color RAL CLASSIC
- Marco de montaje
- Contramarco para instalación en puertas

## Aplicación

**Aplicación**

- Rejilla de ventilación Serie AGS para paso de aire
- Instalación en puertas y paredes
- Rejilla de ventilación no vista para instalación en diferentes tipos de aplicación

**Características especiales:**

- Lamas fijas
- Marco frontal con taladros avellanados
- Opcionalmente con contramarco para instalación en puertas

**Tamaños nominales**

- Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Altura nominal: 125, 225, 325, 425, 525 mm

**Aplicación**

- Rejilla de ventilación Serie AGS para paso de aire
- Instalación en puertas y paredes
- Rejilla de ventilación no vista para instalación en diferentes tipos de aplicación

**Características especiales:**

- Lamas fijas
- Marco frontal con taladros avellanados

- Opcionalmente con contramarco para instalación en puertas

**Tamaños nominales**

- Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Altura nominal: 125, 225, 325, 425, 525 mm

## Descripción

**Ejecuciones**

- Rejilla
- T: Rejilla con contramarco para instalación en puertas

**Partes y características**

- Marco de perfil recto
- Lamas de regulación horizontales con forma de ángulo
- Junta perimetral montada en fábrica
- Contramarco para instalación en puertas, opcional

**Accesorios**

- Marco de montaje: Para una instalación rápida y sencilla de las rejillas de ventilación

**Materiales y acabados**

- Marco y lamas de aluminio
- Marco y lamas en color natural anodizado E6-C-0
- P1: Marco y lamas pintadas al polvo color RAL CLASSIC

**Normativas y pautas**

- La potencia sonora del ruido de aire regenerado se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

**Mantenimiento**

- No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
- Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022

**Ejecuciones**

- Rejilla
- T: Rejilla con contramarco para instalación en puertas

**Partes y características**

- Marco de perfil recto
- Lamas de regulación horizontales con forma de ángulo
- Junta perimetral montada en fábrica
- Contramarco para instalación en puertas, opcional

**Accesorios**

- Marco de montaje: Para una instalación rápida y sencilla de las rejillas de ventilación

**Materiales y acabados**

- Marco y lamas de aluminio
- Marco y lamas en color natural anodizado E6-C-0
- P1: Marco y lamas pintadas al polvo color RAL CLASSIC

**Normativas y pautas**

- La potencia sonora del ruido de aire regenerado se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

**Mantenimiento**

- No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
- Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022