TROX® TECHNIK
The art of handling air

UNIDADES DE CONTROL

sumario

Fecha	firma
17/02/2015	Productos

LVC:

- Unidad terminal VAV
- Optimizado para bajas velocidades de aire, entre 0,6 y 6 m/s y con elevada
- precisión de medida incluso con condiciones desfavorables antes de la unidad
- Tamaños disponibles: Ø 100 – 250 mm
- Rango de caudal de aire: 29 – 1.080 m3/h
- Presión diferencial máxima: 600 Pa
- Carcasa de sólo 310 mm de longitud
- Estanqueidad en cumplimiento con EN-1751, lama clase 2 y carcasa clase C

VFL:

- Unidad terminal VAC de ejecución circular fabricada en plástico de alta calidad
- Instalación en el interior del conducto
- Adecuado para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s
- Tamaños disponibles: Ø 80 – 250 mm
- Rango de caudal de aire: 15 – 900 m3/h
- Presión diferencial máxima: 300 Pa

TVR-Easy:

- Unidad VAV de ejecución circular
- Posibilidad de incorporar revestimiento acústico
- Posibilidad de ejecución para ambientes explosivos (TVR-Ex)
- Tamaños disponibles: Ø 100 – 400 mm
- Rango de caudal de aire: 36 – 6.048 m3/h
- Presión diferencial máxima: 1.500 Pa
- Estanqueidad en cumplimiento con EN-1751, lama clase 4 y carcasa clase C